Lösungsvorschläge Kryptokomplexität II

Bearbeitungszeit: 4. Juni bis 14. Juni
Verantwortlich: Roman Zorn

Aufgabe 1: Merkle-Hellman-Kryptosystem

Führen Sie das Kryptosystem von Merkle und Hellman mit $\vec{s} = (2, 5, 9, 20, 38)$, $p = 101$, $b = 13$ und $\vec{m} = (1, 1, 0, 1, 0)$ durch. Testen Sie dabei, ob die gegebenen Werte gültig sind und geben Sie alle relevanten Zwischenschritte an.

Lösungsvorschlag: Voraussetzungen prüfen:

- $2, 5, 9, 20, 38$ ist eine superwachsende Folge, da $2 < 5$, $2 + 5 < 9$, $2 + 5 + 9 < 20$ und $2 + 5 + 9 + 20 < 38$.
- $p = 101$ ist eine Primzahl mit $p > 2 + 5 + 9 + 20 + 38 = 74$
- $b = 13$ ist Teilerfremd zu p .

Nun berechnen wir den öffentlichen Schlüssel $\vec{t} = (b \cdot s_1 \bmod p, \dots, b \cdot s_n \bmod p) = (26, 65, 16, 58, 90)$.

Alice	Bob
	$\vec{s} = (2, 5, 9, 20, 38), p = 101, b = 13$,
	$\vec{t} = (26, 65, 16, 58, 90)$
$\vec{m} = (1, 1, 0, 1, 0)$	
$c = \sum_{i=1}^5 m_i \cdot t_i$	
$= 26 + 65 + 58 = 149$	
	$T = b^{-1} \cdot c \equiv 70 \cdot 149 \equiv 27 \pmod{101}$
	Suche Lösung für die SOS-Instanz
	$\langle \vec{s}, T \rangle = \langle 2, 5, 9, 20, 38, T = 27 \rangle$ (z. B. mit
	Algorithmus von Blatt 8):
	Es gilt $27 = 2 + 5 + 20 = s_1 + s_2 + s_4$, also ist
	$m = (1, 1, 0, 1, 0)$ die entschlüsselte Nachricht.

Aufgabe 2: Einwegfunktion

► Zeigen Sie, dass keine totale, assoziative Einwegfunktion $\sigma : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ injektiv sein kann.

Lösungsvorschlag: ^a Angenommen die Funktion $\sigma : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ ist injektiv, assoziativ und total. Wähle beliebige $x, y \in \Sigma^*$. Weil σ total ist, ist $\sigma(y, y), \sigma(y, x), \sigma(x, y)$ und $\sigma(x, x)$ immer definiert.

- Wegen der Assoziativität gilt $\sigma(\sigma(x, y), x) = \sigma(x, \sigma(y, x))$.
- Wegen der Injektivität muss gelten, dass $\sigma(\sigma(x, y), x) = \sigma(x, \sigma(y, x))$ genau dann wenn $(\sigma(x, y), x) = (x, \sigma(y, x))$.
- Das wiederum bedeutet, dass $\sigma(x, y) = \sigma(y, x) = x$.
- Dann hat aber x zwei Urbilder, was ein Widerspruch zur Annahme der Injektivität ist.

^aRabi, M; Sherman, A. *An Observation on Associative One-Way Functions in Complexity Theory*. Information Processing Letters, Elsevier Science B. V., 64(5):239–244, 1997.

Aufgabe 3: Shamirs No-Key-Protokoll

Betrachten Sie Shamirs No-Key-Protokoll mit der Primzahl p . Ella wählt e und Paula wählt d . Ella möchte die Nachricht m an Paula senden.

► Konstruieren Sie eine Man-In-The-Middle-Attack, mit der die Eltern die Nachricht unbemerkt mitlesen können. Geben Sie dabei den Ablauf des Protokolls vollständig an.

Lösungsvorschlag:

Die Eltern müssen auch eine geheime Zahl s mit $\text{ggT}(s, p - 1) = 1$ wählen. Gegenüber Ella werden sie so tun, als wären sie Paula, gegenüber Paula werden sie sich als Ella ausgeben.

Aufgabe 4: Wiederholung: Aussagen der Komplexitätstheorie

Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

- (a) ► P ist eine Teilmenge von NP .
- (b) ► Ist $A \leq_m^p B$ und $B \in P$, so ist $A \in P$.
- (c) ► Ist B NP -vollständig, $B \leq_m^p C$ und $C \in NP$, so ist C NP -vollständig.
- (d) ► Ist B NP -vollständig und $B \in P$, so ist $P = NP$.

Lösungsvorschlag:

- (a) Für Probleme in NP gilt, dass man sie mit einer nichtdeterministischen Turingmaschine in Polynomialzeit entscheiden kann. Probleme in P können von einer deterministischen Turingmaschine in Polynomialzeit entschieden werden.

Da jede deterministische Turingmaschine nur eine nichtdeterministische Turingmaschine ist, die von ihrem Nichtdeterminismus keinen Gebrauch macht, kann jedes Problem aus P auch von einer nichtdeterministischen Turingmaschine in Polynomialzeit entschieden werden, ist also auch in NP.

- (b) Da $B \in P$, existiert ein Polynomialzeit-Algorithmus M , der B entscheidet. Da $A \leq_m^P B$ gilt, existiert auch eine in Polynomialzeit berechenbare Funktion f , die A auf B reduziert, d.h. I ist eine JA-Instanz für A , genau dann wenn $f(I)$ eine JA-Instanz für B ist.

Um zu zeigen, dass $A \in P$ genügt es, einen Polynomialzeit-Algorithmus anzugeben, der A entscheidet:

- Eingabe I
- Bestimme $I' = f(I)$
- Gebe JA zurück, falls $M(I')$ JA zurück gibt. Ansonsten gib NEIN zurück.

Wegen den oben beschriebenen Eigenschaften von M und f ist der Algorithmus in Polynomialzeit berechenbar und entscheidet A .

(c) Um zu zeigen, dass C tatsächlich NP-vollständig ist, müssen wir zwei Dinge zeigen:

- 1) C ist in NP.
- 2) Jedes $A \in \text{NP}$ ist polynomialzeit-reduzierbar auf C .

Nummer 1 haben wir nach Voraussetzung bereits gegeben.

Da B NP-vollständig ist, ist jedes $A \in \text{NP}$ in Polynomialzeit reduzierbar auf B , dh. es gibt eine polynomialzeit-berechenbare Funktion f_A , die A auf B reduziert.

Wir wissen, dass B ebenfalls in Polynomialzeit auf C reduzierbar ist. Sei f_B eine polynomialzeit-berechenbare Funktion, die B auf C reduziert. Dann ist für jedes $A \in \text{NP}$ die Funktion $g_A(I) = f_B(f_A(I))$ ebenfalls in Polynomialzeit berechenbar. Offensichtlich reduziert g_A das Problem A auf C . Damit haben wir die zweite Eigenschaft gezeigt.

(d) B ist NP-vollständig, also gilt

- 1) B ist in NP.
- 2) Jedes $A \in \text{NP}$ ist polynomialzeit-reduzierbar auf B , d.h. $A \leq_m^P B$ für alle $A \in \text{NP}$.

Wenn nun $B \in P$, dann können wir wie in Aufgabenteil (b) zeigen, dass alle Probleme $A \in \text{NP}$ ebenfalls in P sind. Weil umgekehrt auch alle Probleme aus P ebenfalls in NP liegen (siehe Aufgabenteil (a)), folgt $P = \text{NP}$.